

**Smart lift**  
DENMARK

# SL 408 Outdoor



  
**Profiglazing**

## Technická data

- Off-road s pohonem předních kol
- Dva nezávislé vakuové okruhy
- Dvojitě zadní kolo pro lepší manévrovatelnost
- Výška zdvihu horizontálního ramene 2400mm
- Regulace pojezdu rychle / pomalu
- Voděodolný, krytí IP65
- Pěnou plněné pneumatiky
- Kabelové dálkové ovládání

SL 408 Outdoor byl navržen pro práce, které vyžadují větší dosah a výšku zdvihu.

Snadno se přepravuje v dodávkovém vozidle nebo na přívěsu.

S doplňkovým příslušenstvím (vidle, hák) lze SL 408 Outdoor použít i pro jiné typy manipulačních prací.

Popis	Hodnota
Hmotnost	630 kg
Výška	1350 mm
Šířka	820 mm
Délka	2600 mm
Stropní montáž	2770 mm
Volba rychlosti pojezdu	rychle / pomalu
Přední náhon	1200 W AC
Vakuový systém	2 okruhy
Integrovaná nabíječka	Victron Energy
Nabíjecí napětí	230 V
Doba nabíjení	8 hodin
Akumulátory (2 x 12V)	24 V 2 x 105 Ah
Provozní doba	8 hodin
Sací disky (4 kusy)	Ø 300 mm
Teleskop	600 mm
Nosnost	380 kg

